



# PCI 3+1 ADAPTER FIREWIRE

CENCOD 3700094250110

REF BS-1394

PC and MAC compatible



## English

This Firewire adapter enables you to connect all Firewire peripherals with 100, 200 and 480 Mbps transfer rates. It supports hot unplugging, different speeds on the same bus and asynchronous transfer, which ensures a good bandwidth for multimedia applications. Fully compatible with most digital cameras, or other video devices.

- 3 external and 1 internal Firewire connectors.
- Supports Firewire transfer rates of 100, 200, 480 Mbps.
- Compatible with standard 1394 OHCI.
- PCI version 2.3 compatible.
- Compatible with Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA and Mac OS 10.1.

## Français

Cette carte Firewire vous permet de connecter tous les périphériques Firewire avec des taux de transfert de 100, 200 et 480 Mbps. Elle supportera déconnexion à chaud, des vitesses différentes sur le même bus, et le transfert asynchrone, ce qui garantit une bonne bande passante pour les applications multimédia. Parfaitement compatible avec la plupart des caméras numériques ou autre appareils vidéo.

- 3 connecteurs externes et 1 connecteur interne.
- Supporte des taux de transfert Firewire de 100, 200, 480 Mbps.
- Compatible avec la norme 1394 OHCI.
- Compatible PCI version 2.3.
- Compatible Windows. 8/98SE/2000/ME/VISTA et Mac OS 10.1.

## Español

Esta tarjeta Firewire le permite conectar todos los periféricos Firewire con velocidades de transferencia de 100, 200 y 480 Mbps. Soporta la desconexión en caliente, diferentes velocidades en el mismo bus y la transferencia asíncrona, lo que garantiza una buena banda pasante para las aplicaciones multimedia. Perfectamente compatible con la mayoría de las cámaras digitales u otros aparatos de vídeo.

- 3 conectores Firewire externos y 1 conector interno.
- Soporta velocidades de transferencia Firewire de 100, 200, 480 Mbps.
- Compatible con la norma 1394 OHCI.
- Compatible con PCI versión 2.3.
- Compatible con Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA y Mac OS 10.1.

## Deutsch

Diese Firewire Karte ermöglicht den Anschluss sämtlicher Firewire Peripheriegeräte mit Datentransfer-Raten von 100, 200 und 480 Mbps. Unterstützt Hot Plug and Play, unterschiedliche Geschwindigkeiten auf einem gleichen Bus und asynchronen Transfer. Auf diese Weise werden gute Übertragungsbedingungen für Multimedia-Anwendungen gewährleistet. Perfekt kompatibel mit den meisten Digitalkameras oder anderen Videogeräten.

- 3 externe Firewire Anschlüsse und 1 interner Anschluss. Unterstützt Firewire-Transferraten von 100, 200 und 480 Mbps.
- Kompatibel mit der 1394 OHCI Norm.
- Kompatibel mit der PCI Version 2.3.
- Kompatibel Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA und Mac OS 10.1.

## Italiano

Questa carta Firewire vi permette di collegare tutte le periferiche Firewire con tassi di trasferimento di 100, 200 e 480 Mbps. Supporta la disconnessione a PC acceso, velocità diverse sullo stesso bus, e il trasferimento asincrono, il che garantisce una buona banda passante per le applicazioni multimediali. Perfettamente compatibile con la maggior parte delle telecamere digitali o altre apparecchiature video.

- 3 connettori Firewire esterni e 1 connettore interno.
- Supporta tassi di trasferimento Firewire di 100, 200, 480 Mbps.
- Compatibile con lo standard 1394 OHCI.
- Compatibile con PCI versione 2.3.
- Compatibile con Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA e Mac OS 10.1.

## Português

O presente cartão "Firewire" permite-lhe ligar todos os periféricos Firewire com índices de transferência de 100, 200 e 480 Mbps. Suporta o logout a quente, diferentes velocidades no mesmo bus e a transferência assíncrona, o que garante uma boa largura de banda para as aplicações multimédia. Perfeitamente compatível com a maioria das câmaras digitais ou outros aparelhos de vídeo.

- 3 conectores Firewire externos e 1 conector interno.
- Suporta índices de transferência Firewire de 100, 200, 480 Mbps.
- Compatível com a norma 1394 OHCI.
- Compatível com o PCI, versão 2.3.
- Compatível com o Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA e o Mac OS 10.1.

## Nederlands

Deze Firewire-kaart laat u toe alle Firewire-randapparaten met transfersnelheden van 100, 200 en 480 Mbps aan te sluiten. Ze ondersteunt de warme uitschakeling, verschillende snelheden op eenzelfde bus en de asynchrone transfer, hetgeen zorgt voor een goede breedband voor de multimedietoepassingen. Perfect compatibel met de meeste digitale camera's of andere videotoestellen.

- 3 externe Firewire-connectoren en 1 interne connector.
- Ondersteunt Firewire-transfersnelheden van 100, 200, 480 Mbps.
- Compatibel met de 1394 OHCI-norm.
- Compatibel met de PCI versie 2.3.
- Compatibel met Windows 98/98SE/2000/ME/VISTA en Mac OS 10.1.